



Nuevas Industrias Rodamex S.A. de C.V.
Saturno 25, Col. Nueva Industrial Vallejo,
Gustavo A. Madero, C.P. 07700, CDMX.
Tel. 55 1055 1139 al 43
contacto@rodamex.com.mx

Ruedas de **Hule Inyectado**



www.rodamex.com.mx

Siempre en **movimiento**

HRD101B100-HT

Rueda tipo diablo de \varnothing 4" x 1 1/8" con banda de hule termoplástico y rin de polipropileno con balero.




Capacidad de Carga
50 kg


Diámetro de Rueda
4"


Diámetro de Eje
10 mm


Velocidad Máxima
3 km/h

CARACTERÍSTICAS:

- No mancha.
- No maltrata los pisos.
- Movimiento silencioso y suave.
- Buen manejo en piso irregular.

TIPO DE PISO SUGERIDO:

Acero antiderrapante, Acero plano, Alfombra, Cemento, Piso laminado, Loseta, Madera y Mosaico.

HRD127B1-HT

Rueda tipo diablo de \varnothing 5" x 1 3/8" con banda de hule termoplástico y rin de polipropileno con balero.


Capacidad de Carga
65 kg


Diámetro de Rueda
5"


Diámetro de Eje
17 mm


Temperatura
-30° a 80° C


Velocidad Máxima
3 km/h



CARACTERÍSTICAS:

- No mancha.
- No maltrata los pisos.
- Movimiento silencioso y suave.
- Buen manejo en piso irregular.

TIPO DE PISO SUGERIDO:

Acero antiderrapante, Acero plano, Alfombra, Cemento, Piso laminado, Loseta, Madera y Mosaico.

HRD152B2-HT

Rueda tipo diablo de \varnothing 6" x 1 3/4" con banda de hule termoplástico y rin de polipropileno con doble balero.




Capacidad de Carga
110 kg


Diámetro de Rueda
6"


Diámetro de Eje
17 mm


Temperatura
-30° a 80° C


Velocidad Máxima
3 km/h

CARACTERÍSTICAS:

- No mancha.
- No maltrata los pisos.
- Movimiento silencioso y suave.
- Buen manejo en piso irregular.

TIPO DE PISO SUGERIDO:

Acero antiderrapante, Acero plano, Alfombra, Cemento, Piso laminado, Loseta, Madera y Mosaico.